



## Halbautomatisch versenkbarer Poller 127/P 600

### AUSSTATTUNG

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Zylinder:               | Stahl FE 370                        |
| Durchmesser Zylinder:   | 127mm                               |
| Höhe Zylinder:          | 600mm                               |
| Wandstärke Zylinder:    | 6mm                                 |
| Oberfläche:             | pulverbeschichtet in anthrazit grau |
| 3M reflektierende Folie | H=23mm                              |
| Spezialschlüssel        |                                     |
| Einbaukörper            |                                     |

### OPTIONEN

|   |
|---|
| Edelstahl AISI 304 (6mm)                              |
| Edelstahl pulverbeschichtet in anthrazit grau         |
| RAL: nach Wahl  |
| wasserdichter Einbaukörper mit Pumpe                  |
| Abdeckplatte überfahrbar                              |
| Pollerrahmen für Einbau in Pflaster bzw. Plattenbelag |
| Feuerwehr-Dreikantschlüssel                           |

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Schlagwiderstandsfähigkeit:  | 15.000 Joule    |
| Abbruchwiderstandsfähigkeit: | 150.000 Joule   |
| Traglast:                    | C250 (25Tonnen) |
| Gewicht:                     | ca. 90 kg       |

